



SILVATRIM GEMINI

Clave:

0200-0130-5100 AL 0200-0130-5170

DESCRIPCIÓN

El Silvatrim Gemini es un material Premium para cubrir las orillas de las letras de canal.

- **Color:** plata, rojo, blanco, negro, dorado y azul. **Sobre pedido:** 22 colores disponibles y colores personalizados bajo cotización.
- **Ancho:** $\frac{3}{4}$ de pulgada todos los colores y 1 pulgada en colores rojo, negro y blanco.
- **Largo:** 200 pies todos los colores y 150 pies en ancho de 1 pulgada.
- **Durabilidad:** vida útil de la letra de canal.

APLICACIONES

Para cubrir las orillas de las letras de canal, proporcionando una buena apariencia y protección contra diversos factores del medio como polvo, humedad, agua, entre otros.



ALMACENAMIENTO

Debe ser almacenado en interiores, de preferencia en lugares secos, se recomienda una temperatura de 15°C a 25°C. En estantes, en espacios lejos del suelo y donde se evite el contacto con alguna sustancia que pueda afectar su composición.

PROPIEDADES

Características.	Descripción.
Composición.	Hoja de aluminio cubierta con CAB (Acetato butirato de celulosa).
Calor de combustión aproximado.	10.400 BTU por libra (2,42 x 10 ⁷ J/Kg).
Temperatura de auto ignición.	Aprox. 470 °C (880 °F).
Clase de flama UL94.	94HB.
Promedio de material consumido por el fuego ASTM D 635.	Aproximadamente 1.0 pulgadas/min (2,6cm/min) de espesor 0.125" (3.18mm). Aproximadamente 0.8 pulgadas/min (2.1cm/min) de espesor 0.150" (3.81mm).

MANEJO

Para realizar las uniones se recomiendan los pegamentos acrílicos WELDON.

1. ELABORÓ: COMPRAS.
2. FECHA: 05 / 12 / 2016