

**ADHESIVO ANTIDESLIZANTE
PARA TAPETE**

Clave:
3605-2000

DESCRIPCION

Adhesivo antideslizante para tapete, cuenta con una cara blanca con adhesivo donde se adhiere el tapete y otra negra antideslizante.

- **Largo:** 12.5 pies.
- **Ancho:** 54 pulgadas.
- **Durabilidad:** 5 años.

APLICACIONES

El adhesivo antideslizante para tapete esta especialmente diseñado para dar ser aplicado en el **TAPETE IMPRIMIBLE SOLVENTE**, clave: **3605-0100** y **3605-0200**, evitando que se deslice en el piso donde se aplique, como en el caso de:

- Punto de venta.
- Gráficos en pisos.
- Señalización.
- Tapetes para auto, etc.

MERCADO

- Agencias de publicidad.
- Rotulistas.
- Agencias de impresión digital.
- Anunciario integral.
- Imprentas.
- Decoración de interiores.
- Distribuidor de imagen grafica.

ALMACENADO

Los rollos se deben de colocar de manera vertical para evitar que el vinil se marque y maltrate, así como, en un lugar donde no sea posible que se caiga. Los rollos deben mantenerse en un lugar fresco y seco protegido de la luz solar.

PROPIEDADES

Características.	Descripción.
Resistencia al desprendimiento.	550 N/m.
Resistencia al corte.	24 horas.
Temperatura de aplicación.	10°C a 65°C.
Temperatura máxima de uso.	104°C.

MANEJO

Solo se tiene que unir el adhesivo al lado impreso del tapete, para de esta forma creando una base antideslizante y proteger el grafico del tapete.

En caso de que se desee remover el adhesivo es necesario usar acetona.

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. ELABORÓ: DESARROLLO DE DOCUMENTOS TECNICOS.2. FECHA: 25 / 05 / 2012 |
|---|

Avance y tecnología en plásticos.
LADA SIN COSTO 01 800 777 2871
MATRIZ +52 (614) 4323500
atpcontacto@avanceytec.com.mx