

BACKLIT FRONT PRINT

Clave:

3600-8830 AL 3600-8835

DESCRIPCION

Película traslucida de impresión en tinta eco solvente, solvente y UV, para anuncios en cajas de luz o espectaculares de iluminación posterior, puede ser rotulado y cuenta con protección UV.

- **Ancho:** 1.27 y 1.52 mts.
- **Largo:** 30 mts.
- **Espesor:** 9 mil.
- **Material:** polipropileno y PET.
- **Color:** blanco aperlado.
- **Acabado:** satin.
- **Brillo:** 85 GU (a 60° de inclinación).
- **Durabilidad:** 1 año sin laminar y 2 años laminada.

APLICACIONES

El Backlit Front Print es ideal para gráficos que requieren iluminación posterior tanto en interiores como exteriores, tales como:

- Anuncios punto de venta.
- Exposiciones fotográficas.
- Anuncios promocionales.
- Displays.
- Posters.
- Cajas de luz.

MERCADO

- Anunciario integral.
- Impresores digitales.

ALMACENADO

Almacenar en ambientes libres de humedad y lejos de la luz solar.

PROPIEDADES

Características.	Descripción.
Blancura.	88%.
Fuerza de desprendimiento del recubrimiento.	2.5N/25 mm.

MANEJO

Es necesario utilizar guantes de tela al momento de colocar el material en una maquina de impresión para no tapar el poro de la película con la grasa de nuestras manos. En rollos completos es recomendable manejarlo entre dos personas para evitar lesiones, tanto cuando se va a almacenar, como cuando se va a colocar en una maquina de impresión, este material puede ser rotulado.

Laminadores recomendados

Clave.	Nombre.
3040-1050	WBCGQT CLEARSHIELD GLOSS QUART (945ML).
3040-1100	WBCGGL CLEARSHIELD GLOSS GAL.
3040-1400	WBCMQT CLEARSHIELD MATTE QUART.
3040-1650	WBCGAGGL CLEARSHIELD GLOSS GAL ANTIGRAFI.
3040-1700	WBCGACGFG CLEARSHIELD GLOSS 5 GAL ANTIGRAF.
3035-0200 AL 3035-0250	Vinil sobrelaminador DOL 1060 y 1080.

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. ELABORÓ: DESARROLLO DE DOCUMENTOS TECNICOS.2. FECHA: 21 / 10 / 2015 |
|---|

Avance y Tecnología en Plásticos.
MATRIZ 01 614 432 61 00
atpcontacto@avanceytec.com.mx