

**PELICULA FERROSA PARA SUPERFICIES IMANTADAS  
FERROPRINT**

Clave:

0300-0180-0050 Y 0300-0180-0060

## DESCRIPCIÓN

La película imprimible Ferroprint es blanca con respaldo ferroso. Se logran impresiones de calidad por su tersa superficie. Se adhiere a superficies imantadas como el vinil magnético (clave: 0290-0180-1010, 0290-0180-1040 Y 0290-0180-1070). Esta película ferrosa para impresión digital es para interiores y exteriores. Es imprimible con impresoras con tinta base solvente, eco solvente, UV y látex.

- **Composición:** polipropileno.
- **Espesor:** 9.44 milésimas de pulgada.
- **Ancho:** 62 centímetros y 1.27 metros.
- **Largo:** 30 metros.
- **Acabado:** mate.
- **Opacidad:** 100% opaco.
- **Durabilidad:** 18 meses en interiores y 6 meses en exteriores (durabilidad basada en calidad de impresión).

Nota: no recomendable su aplicación en ambientes que cuenten con vientos fuertes.

- La película Ferroprint no es magnética. Su respaldo contiene material ferroso el cual se adhiere a una superficie imantada.
- Para su posicionamiento se requiere de base un vinil magnético con adhesivo previamente instalado en la superficie para recibir a la película Ferroprint. La adhesión entre la película Ferroprint y el vinil magnético es por magnetismo por lo que le permite reposicionar el grafico innumerables veces.
- Para uso en aplicaciones exteriores se recomienda utilizar de base el vinil magnético con adhesivo calibre 30 (clave: 0290-0180-1070).
- Para uso en interiores se recomienda utilizar de base el vinil magnético con adhesivo calibre 15 en adelante (clave: 0290-0180-1010, 0290-0180-1040 Y 0290-0180-1070).

## APLICACIONES

Película receptiva a imán ideal para aplicaciones tales como:

- Película imprimible intercambiable para anuncios publicitarios en paredes y techos.
- Película ferrosa imprimible para puntos de venta POP.
- Película ferrosa intercambiable para anuncios magnéticos.
- Película reposicionable ferrosa para decoración de interiores.
- Película blanca imprimible intercambiable para decoración de paredes.



## ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar fresco y seco, alejado de los rayos directos del sol.

En caso de almacenar esta película después de impresa se debe dejar secar completamente y posteriormente enrollar y envolver con una película plástica para protegerla.

## PROPIEDADES

Características.	Descripción.
<b>Peso.</b>	320 g/m <sup>2</sup> .
<b>Fuerza magnética.</b>	7.5 g/cm <sup>2</sup> .
<b>Temperatura de aplicación.</b>	-10°C a 40°C.
<b>Resistencia a la temperatura.</b>	-10 °C a 40°C.
<b>Vida de anaquel.</b>	1 año.

## MANEJO

Su aplicación es sumamente sencilla por lo que no se requiere de ser instalado por un profesional, lo cual reduce costos de instalación y reposición.

Es fácil de limpiar. La superficie Ferroprint impresa se transporta enrollada, lo cual ocupa poco espacio y logra costos bajos de flete.

Laminación – USO EN EXTERIORES: para proteger la impresión de daño físico y reducir el desvanecimiento de la impresión principalmente durante su uso en exteriores se recomienda aplicar laminador transparente en frío sobre la película Ferroprint impresa.

También se puede utilizar el laminador líquido Clearshield (clave: 3040-1050 al 3040-1700). Se recomienda realizar la laminación hasta que el gráfico impreso haya secado completamente (24 horas de reposo antes de laminar). Si es impresa con tintas UV se recomienda lavar la película Ferroprint con agua únicamente antes de laminar.

**Nota:** la película Ferroprint no es magnética. Su respaldo contiene material ferroso el cual se adhiere a una superficie imantada.

Para su posicionamiento se requiere de base un vinil magnético con adhesivo previamente instalado en la superficie para recibir a la película Ferroprint. La adhesión entre la película Ferroprint y el vinil magnético es por magnetismo por lo que le permite reposicionar el gráfico innumerables veces.



avance

• Imagina • Crea • Innova

Para uso en aplicaciones exteriores se recomienda utilizar de base el vinil magnético con adhesivo calibre 30 (clave: 0290-0180-1070).

Para uso en interiores se recomienda utilizar de base el vinil magnético con adhesivo calibre 15 en adelante (clave: 0290-0180-1010, 0290-0180-1040 Y 0290-0180-1070).

1. ELABORÓ: COMPRAS.  
2. FECHA: 05 / 01 / 2017

Directo: 01 (614) 432 6100  
contacto@avanceyec.com.mx  
www.avanceyec.com.mx

Washington No. 3701 Edificio 48  
Parque Industrial Las Américas  
Chihuahua, Chih. México C.P. 31114