

**PELICULA DE SEGURIDAD
REFLECTIV TRANSPARENTE
P/VIDRIOS EXTERIOR**

Clave:
3810-0270

DESCRIPCION

La película de seguridad Reflectiv para instalación en exteriores forma una membrana solidaria que mantiene el vidrio unido, evitando que los fragmentos del cristal vuelen en caso de explosión o vandalismo.

- **Acabado:** transparente.
- **Espesor:** 3.94 mil (0.1 mm).
- **Liner:** poliéster siliconado de 0.91 mil.
- **Adhesivo:** polímero acrílico 25 gr/m².
- **Ancho:** 1.52 mts.
- **Largo:** 30 mts.
- **Durabilidad:** 5 a 8 años sin presentar amarillamiento.



APLICACIONES

- Seguridad en ventanas.



MERCADO

- Rotulistas.
- Decoradores de interiores.
- Diseñadores de interiores.
- Constructoras.
- Arquitectos.

ALMACENADO

Almacenar alejado de la humedad excesiva y la luz solar directa, a una temperatura inferior a 38°C.

PROPIEDADES


Características.	Descripción.
Composición.	Poliéster.
Aplicación.	externa.
Reflexión de la energía solar.	9%.
Absorsion de la energía solar.	7%.
Transmisión de la energía solar.	84%.
Transmicion de la luz visible.	89%.
Reflexión de la luz visible.	9%
Transmisión de rayos UV.	5%.
Resistencia a la traccion.	17 daN/cm.
Alargamiento a la ruptura.	100%.
Resistencia a la temperatura.	-20°C a 80°C.
Temperatura mínima de aplicación.	5°C.
Vida de anaquel.	2 años.
Clasificación de flamabilidad.	M1(no inflamable).

MANEJO

- Las superficies en las que el material será aplicado deben ser limpiadas minuciosamente para retirar el polvo, grasa o cualquier contaminante.
- Ciertos materiales coma el policarbonato pueden generar burbujas, por consiguiente se recomienda realizar una prueba de compatibilidad.

Instalación.

1. Limpie la superficie.



2. Raspe los residuos, si es necesario.



3. Retirar el liner del vinil.



4. Rociar agua con unas gotas de jabón a la superficie ya que esto ayuda a que el vinil se resbale sobre la misma permitiendo que sea más fácil su aplicación impidiendo que se adhiera al instante.



5. Coloque la película en la superficie y alinee.



6. Presionar con un squeegee de arriba a abajo y desde el centro hacia los lados.




Avance y Tecnología en Plásticos.
LADA SIN COSTO 01 800 777 2871
MATRIZ +52 (614) 4323500
atpcontacto@avanceytec.com.mx

7. Corte todos los sobrantes de las orillas con un cutter.



8. Revisar que no queden burbujas y en el caso de que si volver a presionar con el squeegee para eliminarlas.



Mantenimiento del vidrio.

- Limpiar con una solución a base de agua jabonosa.
- La primera limpieza deberá ser 30 días después de la colocación.
- No utilizar productos de limpieza que rallen la película.
- No aplicar calcomanías o cualquier otro adhesivo sobre la película.

1. ELABORÓ: DESARROLLO DE DOCUMENTOS TECNICOS.
2. FECHA: 03 / 04 / 2014

Avance y Tecnología en Plásticos.
LADA SIN COSTO 01 800 777 2871
MATRIZ +52 (614) 4323500
atpcontacto@avanceytec.com.mx