

**TELA REFLEJANTE 8910  
PLATA**  
Clave:  
5700-0710 AL 5700-0750

## DESCRIPCION

La tela reflejante 8910, está compuesta de lentes expuestos de gran ángulo retroreflectivo, adheridos a un respaldo de tela durable. Especialmente diseñado para lograr alta visibilidad en la noche, amanecer y atardecer, proporcionando una mayor seguridad para las personas que lo utilizan en su vestimenta.

- **Ancho:** 1 y 1.5 pulgadas.
- **Largo:** 100 y 200 mts.
- **Composición:** 65% poliéster y 35% algodón.
- **Color:** gris plata.
- **Durabilidad:** 50 lavadas caseras y 20 lavadas industriales.

## APLICACIONES

- Ropa de trabajo.
- Chalecos reflectores.
- Ropa en general.
- Cascos u otros accesorios.



## MERCADO

- Agencias de publicidad.
- Agencias de impresión digital.
- Anunciario integral.
- Imprentas.
- Distribuidor de imagen grafica.



## ALMACENADO

Siempre almacene el producto en un lugar seco y fresco.  
Nunca lo exponga directamente a los rayos del sol o fuentes de calor.

## PROPIEDADES

Característica.	Descripción.
Angulo de entrada.	-4.0 a 5.0 °C.
Angulo de observación.	0.2 a 0.33 °C.
RA típico.	500 a 330.
RA mínimo.	330 a 250.
Abrasión.	5000 ciclos.
Flexión.	7500 ciclos.
Ciclo de temperatura.	12 horas @ (50 +- 5°C). 20 horas @ (30 +- 3°C).
Lavado.	2 A @ 60°C (25 ciclos).
Lavado en seco.	9.1 (25 ciclos).

## MANEJO

Aplicación. El material debe ser cosido en el lugar deseado con puntada cerrada a no menos de 2mm de la orilla.

Aplicar a telas de peso medio y ligero.

Este material puede ser serigrafiado e impreso por sublimación.

Puede ser cortado a mano, troquelado o guillotinado.

La vida del material reflejante depende del método de limpieza y de las condiciones de uso:

En lavadora, use agua caliente 40 °C. Lavado en seco con ciclo normal.

Utilizar únicamente blanqueador sin cloro si es necesario.

Utilizar temperaturas bajas en la secadora, plancha en frío 110 °C.

La única responsabilidad del vendedor o fabricante será la de reemplazar la cantidad de este producto que se pruebe ser defectuoso de fábrica. No aplica garantía de reposición en caso de cualquier daño relacionado con el uso inadecuado o incapacidad de uso de los productos. Antes de utilizarlo, el usuario debe determinar si el producto es adecuado para ella aplicación requerida.

- |   |
|---|
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. ELABORÓ: DESARROLLO DE DOCUMENTOS TECNICOS.</li><li>2. FECHA: 11 / 03 / 2015</li></ol> |
|---|

Avance y Tecnología en Plásticos.  
MATRIZ 01 614 432 61 00  
atpcontacto@avanceytec.com.mx