

TINTA MARAJET DI-LAClave:
4825-2500 AL 4825-2530

DESCRIPCIÓN

Tinta base eco solvente con una excelente adherencia, secado rápido y alta resistencia a los rayos UV, apto para aplicaciones de larga duración al aire libre. Las tintas Marajet DI-LA son aptas para impresoras de gran formato utilizando uno de los siguientes cabezales: Epson DX5, Epson DX6 y Epson DX7.

- **Color:** cyan, magenta, amarillo, negro.
- **Presentación:** 1 litro.
- **Durabilidad:** 2 años.

APLICACIONES

Está diseñada para exposición al aire libre y a la luz ultravioleta por largo plazo.

- Imágenes con iluminación posterior y frontal.
- Impresión en diferentes sustratos.
- Señalización con iluminación posterior y frontal a largo plazo.
- Señalización en interiores y exteriores.
- Anuncios.
- Letreros.
- Posters.

ALMACENAMIENTO

La vida útil de un contenedor de tinta sin abrir, si se almacena en un cuarto oscuro en una temperatura de 15°C a 25°C es de 18 meses.

PROPIEDADES

Características.	Descripción.
Estado físico.	Líquido.
Color.	Coloreado.
Olor.	Similar a disolventes orgánicos.
Punto de ebullición.	173°C.

Presión.	1.013 hPa.
Punto de ignición.	62°C.
Temperatura de ignición.	174°C.
Límite superior de explosividad.	15.6%
Límite inferior de explosividad.	2.7%
Densidad DIN EN SO 2811	0.978 G/CM3 a 20°C.
Presión de vapor.	< 1 hPa
Hidrosolubilidad.	Parcialmente miscible.
Tiempo de escorrientía.	<12 s

MANEJO

Evitar la creación de concentraciones inflamables o explosivas de vapor en el aire y evitar la concentración de vapores por encima del límite de exposición laboral. No dejar los recipientes abiertos. El producto sólo debe utilizarse en zonas donde las luces sin protección u otras fuentes de ignición hayan sido excluidas. Evite el contacto con la piel y los ojos. Evitar la inhalación de vapor y no comer, beber o fumar en el área de trabajo.

En caso de derrame accidental.

Quitarse de inmediato la ropa contaminada. En caso de duda, o cuando persistan los síntomas, buscar ayuda médica. Inconsciencia: colocar al afectado en posición lateral y buscar atención médica inmediata.

En caso de inhalación accidental.

Llevar al afectado a un lugar con aire fresco y mantenerlo caliente. Falta o dificultad de respiración: aplicar respiración artificial y buscar atención médica inmediata.

Contacto con la piel.

Lavar con agua y jabón la parte afectada. NO utilizar solventes o tinner! En caso de que el contacto sea en los ojos, lavar con abundante agua (10 a 15 min.) y buscar atención médica inmediatamente.

Después de la ingestión.

Buscar atención médica inmediata y mantener al afectado en reposo. No induzca el vómito.

Medidas contra derrames accidentales.

- Mantener alejado de fuentes de ignición.
- Que el área de trabajo esté bien ventilada.
- No respirar los vapores.



avance

• Imagina • Crea • Innova


- No tirar los residuos por el desagüe.
- Si el producto contamina lagos, ríos o alcantarillas, informar a las autoridades pertinentes de acuerdo con las normativas locales.
- Retirar con material absorbente de líquidos y el proceso de acuerdo con las regulaciones perder.
- Limpiar preferentemente con detergente y evitar el uso de solventes.

Medidas de seguridad.

- Utilizar lentes de seguridad.
- El personal debe utilizar ropa antiestática hecha de fibra natural o de fibra sintética resistente a altas temperaturas.
- Todas las partes del cuerpo que entre en contacto con la tinta debe de ser lavada después del contacto.

1. ELABORÓ: COMPRAS.
2. FECHA: 13 / 03 / 2018

 Directo: 01 (614) 432 6100
 contacto@avanceyec.com.mx
www.avanceyec.com.mx

 Washington No. 3701 Edificio 48
Parque Industrial Las Américas
Chihuahua, Chih. México C.P. 31114