

VINIL NEWPROMO BLANCO GLOSSY ADHESIVO REMOVIBLEClave:
3650-0100

DESCRIPCIÓN

Vinil calandrado de PVC con alta capacidad de absorción de tinta el cual cuenta con adhesivo removible lo que le permite ser retirado sin dejar residuos. Apto para impresión digital con tintas base solvente y eco solvente.

- **Color:** blanco.
- **Espesor:** 3.15 milésimas de pulgada.
- **Adhesivo:** transparente sensible a la presión, base solvente removible.
- **Liner:** papel kraft.
- **Largo:** 50 metros.
- **Ancho:** 1.52 metros.
- **Durabilidad:** 1 año.
- **Unidad de venta:** metro lineal y rollo.

APLICACIONES

Vinil Newpromo con adhesivo removible ideal para aplicarse en superficies planas y curvas simples (sin remaches), de publicidad a corto plazo en paredes interiores, camiones y vidrios para fácil remoción.



ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar fresco y seco, alejado de los rayos del sol a una temperatura aproximada de 22°C y una humedad relativa de 50% a 55%.

Los rollos deben ser almacenados verticalmente en su empaque original hasta el momento de ser utilizados (los rollos almacenados horizontalmente durante largos periodos de tiempo pueden adquirir marcas debido a la presión).

PROPIEDADES

Características.	Descripción.
Peso.	120 gr/m ² .
Encogimiento.	0.6%.
Tensión superficial.	30 dn/cm.
Opacidad.	>75%
Temperatura de adhesión.	15°C a 40°C.
Adhesión inicial.	4N/25 mm * 25 mm.
Vida de anaquel.	12 meses.

MANEJO

Seguir las siguientes recomendaciones antes de cortar o imprimir sobre este vinil:

- Transportar el material cuidadosamente desde su almacén.
- Dejar que el material adquiera la temperatura ambiente de la habitación por lo menos 24 horas antes de su uso.
- El manejo del material frío en un taller a una temperatura normal puede ocasionar distorsiones.
- Se recomienda imprimir a una temperatura aproximada de 35°C a 40°C.