



VINIL DE CORTE SIGNCAL

Clave:

5450-6010-0024 AL 5450-6814-0048

DESCRIPCIÓN

El vinil de corte Signcal es un vinil calandrado de alto brillo, diseñado para ser cortado por Plotter de corte. La construcción del vinil provee una apariencia atractiva y de fácil cortado, depilado y buena transferencia para señalización promocional en superficies planas.

- **Espesor:** 3.1 mil.
- **Adhesivo:** 1.0 mil transparente, permanente sensible a la presión.
- **Liner:** papel Kraft blanco 78.
- **Ancho:** 24" y 48".
- **Largo:** 164.04 pies.
- **Color:** 47 colores disponibles (consultar carta de color).
- **Durabilidad:** 3 años cuando es propiamente utilizado y aplicado (en forma vertical en un film no impreso).

APLICACIONES

El vinil de corte Signcal, diseñado para ser usado en sistemas de corte para la producción de:

- Rótulos.
- Señales a corto plazo.
- Decoraciones a corto plazo.

Nota: No recomendado para aplicaciones en vehículos y lona.

ALMACENAMIENTO

Almacenar en su empaque original libre de polvo y humedad, puede ser estibado en racks horizontales y soporta una estiba máxima de 4 rollos. Cuando se colocan de manera vertical solo hay que asegurar que el material es colocado dentro de su caja junto con las bases para evitar que el vinil se marque y maltrate, así como, en un lugar donde no sea posible que se caiga.

Almacenar alejado de los rayos directos del sol.

PROPIEDADES

Características.	Descripción.
Temperatura mínima de aplicación.	+50°F (10°C)
Temperatura de servicio.	-20°C a 80°C (en un rango de temperatura razonable bajo un medio ambiente normal y condiciones de temperatura).
Resistencia química.	Resiste a la mayoría de los ácidos suaves, alcalinos y soluciones salinas.
Vida de anaquel.	2 años cuando es almacenado siguiendo las condiciones de temperatura y humedad: 25°C y con 65% +/- 5% de humedad relativa.
Fuerza de tensión.	1.25 kg/25mm.
Brillantez.	60.
Elongación.	100% mínimo.
Estabilidad dimensional.	Menos de 0.03" de contracción 80°C por 48 horas.

MANEJO

Es necesario tener mucho cuidado para no golpearlo o rayarlo, mantenerlo alejado de la humedad.