

**VINIL DE CORTE TRASLUCIDO SM5**

Clave:

5500-0100 AL 5500-3250

## DESCRIPCIÓN

El vinil de corte traslucido con excelentes propiedades de corte.

- **Acabado:** mate.
- **Espesor:** 3 mil (sin papel de desprendimiento ni adhesivo).
- **Adhesivo:** permanente, base solvente acrílico.
- **Liner:** papel con cubierta de silicón #78.
- **Anchos:** 24" y 48".
- **Largo:** 50 mts.
- **Colores disponibles:** 55 colores.
- **Durabilidad:** 5 años.



## APLICACIONES

- Ideal para anuncios con iluminación posterior en el exterior.

## ALMACENAMIENTO

El vinil de corte traslucido SM-5 se puede estibar en racks horizontales y soporta una estiba máxima de 4 cajas. Cuando se colocan de manera vertical solo hay que asegurar que el material sea colocado dentro de su caja junto con las bases para evitar que el vinil se marque y maltrate, así como, en un lugar donde no sea posible que se caiga.

## PROPIEDADES

Características	Descripción
<b>Poder de adhesión (FINAT-TM 1, luego de 24 hrs., en promedio).</b>	Sobre vidrio mín. 3.7 lb. / in2. Sobre acrílico mín. 4.1 lb. / in2.
<b>Estabilidad dimensional (FINAT-TM 14).</b>	Adherido a acero, no hay contracción transversal, a lo largo menor a 0.008".
<b>Temperatura mínima de aplicación.</b>	46°F (7°C).
<b>Durabilidad SM5 aplicada en exteriores en posición vertical.</b>	5 años.
<b>Resistencia a agentes químicos.</b>	Luego de 8 hrs. adherido a acrílico a temperatura ambiente a artículos de limpieza del hogar.
<b>Tiempo de almacenaje.</b>	(68° F / 50% humedad relativa) 2 años
<b>Resistencia a la temperatura.</b>	Adherido a acrílico, -20 °C hasta 80 °C sin variación.

## MANEJO

Es necesario tener mucho cuidado para no golpearlo o rayarlo, mantenerlo alejado de la humedad.

1. ELABORÓ: COMPRAS.  
2. FECHA: 04 / 09 / 2017