

## MATERIALES SISER QUE PUEDEN SER APLICADOS CON PLANCHA DE CASA



Se adhiere a: 100% algodón, 100% poliéster sin recubrimiento, Mezclas de algodón y poliéster  
Quitar el soporte en frío o caliente



Se adhiere a: 100% algodón, 100% poliéster sin recubrimiento, Mezclas de algodón y poliéster  
Quitar el soporte en frío o caliente



Se adhiere a: 100% algodón, 100% polyester sin recubrimiento, Mezclas de algodón y poliéster, nylon ligeramente siliconado, cuero  
Quitar el soporte en frío o caliente



Se adhiere a: 100% algodón, 100% poliéster sin recubrimiento, Mezclas de algodón y poliéster  
Quitar el soporte en frío



Se adhiere a: 100% algodón, 100% poliéster sin recubrimiento, Mezclas de algodón y poliéster  
Quitar el soporte en frío



Se adhiere a: 100% algodón, 100% poliéster sin recubrimiento, Mezclas de algodón y poliéster  
Quitar el soporte en frío



Se adhiere a: 100% algodón, 100% poliéster sin recubrimiento, Mezclas de algodón y poliéster  
Quitar el soporte caliente



Se adhiere a: 100% algodón, 100% poliéster sin recubrimiento, Mezclas de algodón y poliéster  
Quitar el soporte en frío

## ANTES DE LA APLICACIÓN

Precalentar la plancha de casa con ajuste de algodón \* Colocar la prenda en una superficie plana (como por ejemplo una tabla plana para cortar)  
\*Precalentar la prenda de 2 a 3 segundos

## DEPILACIÓN Y APLICACIÓN



1

Cortar en imagen espejo



2

Pelar



3

Colocar el vinil sobre la prenda deseada



4

Cubrir el vinil con una hoja de protección o papel multipropósito



5

Utilizar una presión firme. Por 10 segundos cubrir la imagen completa con la plancha



6

Quitar el soporte transparente



7

Cubrir el diseño con una hoja de protección y volver a planchar de 5 a 10 segundos



8

Esperar 24 horas antes de lavar la prenda

**NO DESLIZAR LA PANCHA**

## ACCESORIOS RECOMENDADOS

Pelador Siser  
Papel multipropósito  
Hoja de protección  
Almohadilla de transferencia de calor

## INSTRUCCIONES DE LAVADO

Lavar a maquina con agua tibia o caliente con detergente suave  
Esperar 24 horas antes del primer lavado



No usar blanqueador



No lavar en la tintorería



Secar en lavadora con ajuste normal



Fácil de planchar

Visite a [siserna.com](http://siserna.com) para videos de aplicaciones, digipatterns y versiones imprimibles de nuestras fichas técnicas.



SiserNA.com

\* Debido a las variaciones en el proceso de fabricación de telas, Siser recomienda realizar pruebas antes de su producción.