

**PROTECT-3D**

Clave:  
3035-3000



## DESCRIPCION

---

Película de laminación para aplicación en frío de uso exclusivo en interiores, diseñada para proteger las imágenes gráficas contra la abrasión (desgaste por fricción) y darles un efecto visual de tercera dimensión.

- **Color:** transparente.
- **Espesor:** 2.9 ± 0.39 mil.
- **Superficie:** 3D lenticular.
- **Largo:** 50 mts.
- **Ancho:** 1.52 mts.
- **Adhesivo:** transparente permanente, base solvente y sensible a la presión.
- **Durabilidad:** 1 año.

## APLICACIONES

---

El laminado 3D puede ser aplicado sobre superficies planas dando un efecto visual de tercera dimensión si es aplicado sobre una imagen y también puede ser utilizada como película de decoración en aplicaciones tales como:

- Decoración en acrílico transparente.
- Decoración de vidrios.
- Laminación de publicidad, etc.

## MERCADO

---

El laminador 3D tiene como mercado principal, las empresas que se dediquen a dar soluciones de imagen grafica, tales como:

- Agencias de publicidad.
- Agencias de comunicación.
- Rotulistas.
- Impresores.
- Decoradores de interiores.
- Diseñador de interiores.

## ALMACENADO

---

Vida de anaquel de 12 meses bajo condiciones normales a una temperatura promedio de 22°C y una humedad relativa del 50 a 55%.

## PROPIEDADES

---

<b>Características.</b>	<b>Descripción.</b>
<b>Composición.</b>	Película transparente de polipropileno.
<b>Temperatura de adhesión.</b>	15°C a 40°C.
<b>Fuerza de depilado a 180°.</b>	≥8N/25mm.
<b>Adhesión inicial Ball Tack.</b>	≥5# bola de acero.
<b>Poder de sujeción.</b>	≥800min.

- |   |
|---|
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. ELABORÓ: DESARROLLO DE DOCUMENTOS TECNICOS.</li><li>2. FECHA: 13 / 03 / 2015</li></ol> |
|---|

Avance y Tecnología en Plásticos.  
MATRIZ 01 614 432 61 00  
atpcontacto@avanceytec.com.mx