

PAPEL TRANSFER ORATAPE MT80P C/LINER 12" X 300´

Clave:

0740-0850-0050

DESCRIPCIÓN

El transfer Oratape MT80P, cuenta con la gran ventaja de tener liner, lo cual permite solo usar lo necesario sin desperdiciar material ya que está especialmente diseñado para la transferencia de rotulaciones y símbolos estampados o cortados con un plotter. Tiene alta resistencia al alargamiento y adhesivo de poliacrilato, lo que permite almacenar hasta por 6 meses los gráficos sin generar residuos de adhesivo y aumento en la fuerza de adhesión. El liner cuenta con impresión de cuadrícula en el lado trasero lo cual ayuda para un corte más preciso.

- **Ancho:** 12".
- **Largo:** 300´.



APLICACIONES

Especialmente diseñado para la transferencia de rotulaciones y símbolos estampados o cortados con un plotter.



ALMACENAMIENTO

Almacenar alejado de la luz del sol, en su empaque original a 20°C y 50% de humedad relativa del aire.

PROPIEDADES

Características.	Descripción.
Grosor (sin liner ni adhesivo):	4 mil.
Poder adhesivo (FINAT TM-1, después 20 min):	Adherencia a acero inoxidable: 0.46 lb/in.
Resistencia al arrancado (DIN EN ISO 527):	Longitudinal: Min. 19 MPa.
Alargamiento de rotura (DIN EN ISO 527):	Longitudinal: 130%.
Vida de anaquel:	2 años.
Temperatura de pegado:	10°C.
Recomendado para uso con:	Todos los productos ORAJET y ORACAL no-texturizados.

MANEJO

Las superficies a las que se aplicará el material deben limpiarse completamente del polvo, la grasa o cualquier contaminación que pueda afectar la adherencia del material. Las superficies recién pintadas o lacadas deben estar completamente curadas. La compatibilidad de las lacas y pinturas seleccionadas debe ser probada por el usuario antes de la aplicación del material. Las películas con superficie estructurada son naturalmente más sensibles que las no estructuradas. En consecuencia, estas películas deben tratarse cuidadosamente tanto en el procesamiento como en la limpieza.

Las impurezas afectan la apariencia de las películas estructuradas y requieren una limpieza más frecuente. Además, se debe considerar la información de la aplicación publicada por ORAFOL. La trazabilidad del lote según ISO 9001 es posible en función del número de rollo.