

DESCRIPCION

El vinil para pizarrón blanco es una película transparente a base de polipropileno diseñada para uso con marcadores de borrado en seco base agua. Este producto se recomienda para producir gráficos de uso promocional, calcomanías y sustratos que no han sido impresos para uso con marcadores para escribir en seco. Los sustratos típicos son papel, cartón, fotos, y sustratos no impresos (este material no es para impresión).

- **Color:** Transparente.
- **Espesor:** 2 mil (0.05 mm).
- **Adhesivo:** acrílico permanente, sensible a la presión.
- **Ancho:** 54 pulgadas.
- **Largo:** 150 pies.
- **Durabilidad:** hasta 6 meses (dependiendo de la frecuencia de uso y limpieza).

APLICACIONES

Este producto se recomienda para producir gráficos de uso promocional sobre sustratos que no han sido impresos para uso con marcadores para escribir en seco, tales como:

- Calcomanías.
- Papel.
- Cartón.
- Fotos.
- Pizarras en hospitales, establecimientos comerciales y restaurantes.



MERCADO

- Impresores digitales.
- Serigrafistas.
- Agencias de publicidad.
- Diseñadores.
- Rotulistas.
- Restauranteros.

ALMACENAMIENTO

Almacenar a una temperatura constante de 21°C (70°F) y 50% aprox. de humedad relativa.

PROPIEDADES

Características.	Descripción.
Temperatura mínima de aplicación.	4.4°C (+40°F).
Rango de temperatura de servicio.	-40°C a 93.3°C (-40°F a 200°F).
Adhesión al acero inoxidable.	48 onzas/pulgada. PSTC-1 con 24 horas de fijación a 21.1°C (70°F) y 50% de humedad relativa. Valores típicos. Los valores individuales pueden variar. Probar a fondo antes de la producción.
Resistencia al agua.	Buena. No se recomienda sumergirla.
Resistencia a la humedad.	Buena.
Vida de anaquel.	1 año cuando se almacenar a una temperatura contante de 21°C (70°F) y 50% aprox. de humedad relativa.

MANEJO

Durante el proceso de laminado no use excesiva tensión para desenrollar o presión en el rodillo de corte de la laminadora ya que esto puede ocasionar deformación en el terminado de la laminación del producto.

Nota: es necesario que cada vez que la película es utilizada se borre lo que se escribió sobre la misma, y no se quede por periodos mayores a 12 horas con la finalidad de evitar manchas.

Hay que tomar en cuenta que la durabilidad de esta película será menor que la de un pintarrón tradicional, y esto dependerá del cuidado y del uso del material. Por lo tanto si se borra los escritos y se utiliza los plumones correctos (Azor Magistral Clásico) se obtendrá muy buen desempeño del producto.

Limpieza.

Cuanto a su limpieza siempre deberá ser en seco con el borrador de felpa tradicional o bien alguna fibra seca para el borrado, nunca utilizar líquidos o solventes.

PRODUCTOS ALTERNATIVOS

Características.	VINIL PARA PIZARRON TRANSPARENTE	VINIL PARA PIZARRON BLANCO	PELICULA WHITE PARA PIZARRON AVERY DRY ERASE
Clave.	0556-3700-0620	0556-3700-0600	0556-3700-0400 AL 0556-3700-0460
Composición.	Polipropileno.	Película de PVC blanca cubierta con una película transparente a base de polipropileno.	Polipropileno.
Color.	Transparente.	Blanco.	Blanco.
Espesor.	2 mil (0.05 mm).	5.4 mil (0.135 mm).	5.3 mil.
Adhesivo.	Acrílico permanente, sensible a la presión.	Acrílico permanente, sensible a la presión.	Permanente, transparente sensible a la presión.
Ancho.	54 pulgadas.	54 pulgadas.	30" y 48".
Largo.	150 pies.	150 pies.	150 pies.
Durabilidad.	6 meses.	6 meses.	2 años.
Precio.	\$	\$\$	\$\$\$

1. ELABORÓ: DESARROLLO DE DOCUMENTOS TECNICOS.
2. FECHA: 12 / 03 / 2015

Avance y Tecnología en Plásticos.
MATRIZ 01 614 432 61 00
atpcontacto@avanceytec.com.mx